





IR15



IR20



IR25



IR30



IR40

Bestratingsbreekhamers Technische specificaties

Model	Type handvat	Slag frequentie spm	Luchtverbruik m ³ /min	Gewaarborgd geluidsniveau bij 6 bar db(A)	Hand arm trillingen gemeten in 3 assen m/s ²	Schacht-grootte mm	Gewicht kg	Lengte excl schacht mm	CPN
IR15									
IR15BS	Standaard	1200	0,75	103	9,1	22Hx82 25Hx108	15,3 15,6	609 635	85040152 85040137
IR15BV	Verminderde trilling	1200	0,75	103	4,1	22Hx82 25Hx108	16,0 16,3	644 670	85040160 85040145
IR20									
IR20BS	Standaard	1320	1,30	105		25Hx108 28Hx160	21,7 22,7	659 659	80028491 80028509
IR20BV	Verminderde trilling	1320	1,30	105	5,1	25Hx108 28Hx160	20,8 21,8	659 659	80028517 80028525
IR25									
IR25BS	Standaard	1320	1,30	108	11,5	28Hx160 32Hx160	25,9 25,9	659 659	80028681 80028699
IR25BV	Verminderde trilling	1320	1,30	108	5,2	25Hx108 28Hx160 32Hx160	24,3 25,0 25,0	659 694 694	80028707 80028715 80028723
IR30									
IR30BS	Standaard	1200	1,70	110	11,9	28Hx160 32Hx160	30,9 30,9	700 659	85040061 85040046
IR30BV	Verminderde trilling	1200	1,70	110	5,3	28Hx160 32Hx160	30,0 30,0	735 735	85040079 85040053
IR40									
IR40BS	Standaard	960	1,85	110	8,8	28Hx160 32Hx160	40,9 40,9	765 765	85040020 85040004
IR40BV	Verminderde trilling	960	1,85	110	3,5	28Hx160 32Hx160	40,0 40,0	800 800	85040038 85040012

Bestratingsbreekhamers Accessoires

Beschrijving		Lengte onder kraag mm	CPN	Beschrijving		CPN	
32 x 160 zeskantschacht aanzetstalen	Puntbeitel	450	85040293	Slangen en koppelstukken	3/4" (19 mm) gekoppelde slang 4 m lang	92737840	
	Smalle beitel	450	85040301		3/4" (19 mm) gekoppelde slang 15 m lang	89310718	
	Asfaltbeitel 115 mm breed x 125 mm	280	85040319		3/4" (19 mm) slangklos 60 m lang	35393990	
	Graafspade 125 mm breed x 205 mm	355	85040327		Slangstaartstuk passend op 3/4" (19 mm) slang	92150978	
	Graafbeitel 75 mm breed x 230 mm	355	85040335		Slangklem	92150986	
	Steel voor stampkussen	230	85040343		3/4" BSP mannelijk koppelstuk	92178524	
	180 mm diameter stampkussen	/	85040350		3/4" BSP vrouwelijk koppelstuk	92178532	
28 x 160 zeskantschacht aanzetstalen	Puntbeitel	450	85040368		Koppelingsafdichting, rubber	92178565	
	Smalle beitel	450	85040376		IREX koppelstuk (messing)	91403873	
	Asfaltbeitel 115 mm breed x 125 mm	280	85040384		Geperste slangklem	91404483	
	Graafspade 125 mm breed x 205 mm	355	85040392		Veiligheidsborg zweepslang	97319941	
	Graafbeitel 75 mm breed x 230 mm	355	85040400		0,28 liter smeeraapparaat	35371111	
	Steel voor stampkussen	230	85040418		Smeermiddelen	PRO-TEC 5 liter	85448405
	180 mm diameter stampkussen	/	85040350			Killfrost olie 0,5 L	35379718
25 x 108 zeskantschacht aanzetstalen	Puntbeitel	380	85040434				
	Smalle beitel	380	85040442				
	Graafspade 120mm breed x 190mm	380	80028475				
	Graafbeitel 75mm breed x 230mm	380	80028483				
22 x 82 zeskantschacht aanzetstalen	Puntbeitel	380	85040434				
	Smalle beitel	380	85040442				

Boorhamer Specificaties bij een druk van 6 bar

Model	Schacht-grootte Mm	Gewicht Kg	Frequentie Spm	Rotatie Tpm	Luchtverbruik m ³ /min (cfm)	Vibratie M/S ² @ 6 Bar	CPN
IR5JS	19H X 50	5	3450	60	0,48 (17),1	9,3	01338524



IR5JS

Hamerbooraccessoires

Model	Lengte mm	Diam. mm	CPN
Accessoires voor schachtgrootte 19H x 50			
Puntbeitel	300		03765385
Integrale kruiskopboor	250	19	92692516
Integrale kruiskopboor	250	23	92692524
Integrale kruiskopboor	250	25	92692532
Integrale kruiskopboor	250	28	92692540
Jackerstangen en carbideboren klein verloop			
Jackerstang verlengstukhouder	120		03771615
Boorkop klein verloop (zonder verlengstuk)	95	10	03771623
Boorkop klein verloop (zonder verlengstuk)	105	12	03771631
Boorkop klein verloop (zonder verlengstuk)	115	15	03771649
Boorkop klein verloop (zonder verlengstuk)	200	15	03771656
Jackerstang verlengstuk klein verloop	100		03771664
Jackerstang verlengstuk klein verloop	200		03771672
Jackerstang verlengstuk klein verloop	300		03771680
Carbideboor klein verloop		13	03765245
Carbideboor klein verloop		16	03765252
Carbideboor klein verloop		20	03765260
Jackerstangen en carbideboren medium verloop			
Jackerstang verlengstuk medium verloop	205		03771706
Jackerstang verlengstuk medium verloop	350		03765278
Jackerstang verlengstuk medium verloop	650		03765286
Carbideboor medium verloop		22	03765294
Carbideboor medium verloop		26	03765302
Carbideboor medium verloop		30	03765310
Jackerstangen en carbideboren groot verloop			
Jackerstang verlengstuk groot verloop	350		03765328
Jackerstang verlengstuk groot verloop	650		03765336
Carbideboor groot verloop		36	03765344
Carbideboor groot verloop		40	03765351
Carbideboor groot verloop		45	03765369
Carbideboor groot verloop		50	03765377
Carbideboor groot verloop		60	03771714
IR40			
IR40BS	Standaard	960	85040020
IR40BV	Verminderde trilling	960	85040038

Model	CPN
Slangen en koppelstukken	
3/4" (19 mm) gekoppelde slang 4 m lang	92737840
3/4" (19 mm) gekoppelde slang 15 m lang	89310718
3/4" (19 mm) slangklos 60 m lang	35393990
Slangstaartstuk passend op 3/4" (19 mm) slang	92150978
Slangklem	92150986
3/4" BSP mannelijk koppelstuk	92178524
3/4" BSP vrouwelijk koppelstuk	92178532
Koppelingsafdichting, rubber	92178565
IREX koppelstuk (messing)	91403873
Geperste slangklem	91404483
Veiligheidsborg zweepslang	97319941
0,28 liter smeerapparaat	35371111

Pneumatische boorhamers Specificaties bij een druk van 6 bar

Model	Schacht-Grootte mm	Gewicht kg	Frequentie spm	Rotatie tpm	Luchtverbruik m ³ /min(cfm)	Vibratie m/s ² @ 6 bar	CPN	
IR17JS IR17JV IR23JS IR23JV	IR17JS	22H X 108	17	2040	170	2,8 (99)	15,8	85043370
	IR17JV	22H X 108	17	2040	170	2,8 (98)	6,1	85043388
	IR23JS	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	19,0	85043396
	IR23JV	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	6,7	85043404

IR17JV en IR23JV zijn uitgerust met trillingsdempende handgrepen.

Boorhameraccessoires

Model	Koppeling	Lengte mm	Diameter mm	CPN
Integraal boorstaal series 11	22H x 108	800	34	85041515
	22H x 108	1600	33	85041523
	22H x 108	2400	32	85041531
	22H x 108	3200	31	
	22H x 108	4000	30	85041549
	22H x 108	4800	29	85041556
	22H x 108	5600	28	85041564
Integraal boorstaal series 12	22H x 108	800	40	85041572
	22H x 108	1600	39	85041580
	22H x 108	2400	38	85041598
Integraal staal series 16	22H x 108	600	35	85041606
	22H x 108	1200	34	85041614
	22H x 108	1800	33	85041622
Jackerstang verlengstuk 19 mm verloop	22H x 108	460	19 mm	85041697
	22H x 108	610	19 mm	85041705
	22H x 108	915	19 mm	85041713
	22H x 108	1220	19 mm	85041721
	22H x 108	1830	19 mm	85041739
	22H x 108	2435	19 mm	85041747
Geheel stalen kruisboor (passend op verlengstukken)	19 mm		35	85041754
	19 mm		38	85041762
	19 mm		41	85041770
	19 mm		44	85041788
	19 mm		48	85041796
	19 mm		51	85041804
Wolframcarbide kruisboor (passend op verlengstukken)	19 mm		35	85041812
	19 mm		38	85041820
	19 mm		41	85041838
	19 mm		44	85041846
	19 mm		48	85041853
	19 mm		51	85041861

Boorhamer Smeermiddelen

Beschrijving	CPN
Rock Drill-olie - Medium 3,8 L	51378693
PRO-TEC 5 liter	85448405

Bikhamers Specificaties

Model	Schachtgrootte mm	Gewicht kg	Frequentie spm	Luchtverbruik m ³ /min	Vibratie m/s ² @ 6 bar	CPN
IR2PS IR3PS IR5PS						
IR2PS	15R/12Hx55	2,6	2850	0,35	6,95	93482990
IR3PS	19Hx50	3,5	3850	0,35	2,93	01338060
IR5PS	19Hx50	5	2650	0,43	6,67	01337674



Beitels en accessoires

Model	Lengte mm	CPN
15R/12H x 55 (IR2PS)		
Puntbeitel	200	93458875
Smalle beitel 25 mm	165	93458883
Bikbeitel 50 mm	210	93458891
Gekoppelde slangenset		85042539
Mannelijk klauwkoppelstuk 3/8"		85042554
19H x 50 (IR3PS en IR5PS)		
Puntbeitel	240	85041408
Puntbeitel	440	85041416
Smalle beitel 25 mm	240	85041424
Smalle beitel 25 mm	440	85041432
Brede beitel 50 mm	250	85041440
Brede gebogen beitel	100	03771664
50 mm	250	85041457
Tandbeitel	250	03771599
Vrouwelijk klauwkoppelstuk 1/2" BSPT		85042547



Model	CPN	Bevat een hamer	Bevat accessoires
Sets			
IR2PS set	93483006	IR2PS: 93482990	Alle IR2PS-accessoires hierboven
IR3PS set	85041911	IR3PS: 01338060	Puntbeitel 85041408; Smalle beitel 85041424; Brede gebogen beitel 85041457; Tandbeitel 03771599
IR5PS set	22113849	IR5PS: 01337674	Puntbeitel t 85041408; Smalle beitel 85041424; Brede gebogen beitel 85041457; Tandbeitel 03771599



Pikhamers Specificaties



	Model	Schachtgrootte mm	Gewicht kg	Frequentie spm	Luchtverbruik m ³ /min	Vibratie m/s ² @ 6 bar	CPN
STANDARD	IR9PS	22H X 82 Vergrendelborg	9	1620	0,9	13,3	85041929
	IR9PS	25R X 75 Schroefborg	9	1620	0,9	13,3	85041937
	IR9PS	23R X 70 Schroefborg	9	1620	0,9	13,3	85041945
	IR9PS	22H X 82 Schroefborg	9	1620	0,9	13,3	85041952
	IR12PS	22H X 82 Vergrendelborg	12	1200	0,9	9,1	85041960
	IR12PS	22H X 82 Schroefborg	12	1200	0,9	9,1	85042042
	IR12PS	25R X 75 Schroefborg	12	1200	0,9	9,1	85041978
VIBRATION DAMPED	IR10PV	25R X 75 Schroefborg	10	2040	1,0	6,1	85041986
	IR10PV	22H X 82 Schroefborg	10	2040	1,0	6,1	85041994
	IR10PV	22H X 82 Vergrendelborg	10	2040	1,0	6,1	85042000
	IR12PV	25R X 75 Schroefborg	12	1260	0,9	5,6	85042018
	IR12PV	22H X 82 Schroefborg	12	1260	0,9	5,6	85042026
	IR12PV	22H X 82 Vergrendelborg	12	1260	0,9	5,6	85042034
	IR12PS	25R X 75 Schroefborg	12	1200	0,9	9,1	85041978



Beitels en accessoires

Model	22Hex x 82	25Round x 75
Puntbeitel	85040459	85041499
Smalle beitel 25 mm	85040467	85041507
Spadebeitel	85043453	-

Slangen en koppelstukken

Beschrijving	CPN
3/4" (19 mm) gekoppelde slang 4 m lang	92737840
3/4" (19 mm) gekoppelde slang 15 m lang	89310718
3/4" (19 mm) slangklos 60 m lang	35393990
Slangstaartstuk passend op 3/4" (19 mm) slang	92150978
Slangklem	92150986
3/4" BSP mannelijk koppelstuk	92178524
3/4" BSP vrouwelijk koppelstuk	92178532
Koppelingsafdichting, rubber	92178565
IREX koppelstuk (messing)	91403873
Geperste slangklem	91404483
Veiligheidsborg zweepslang	97319941
0,28 liter smerapparaat	35371111

Smeermiddelen

Beschrijving	CPN
PRO-TEC 5 liter	85448405



www.doosanportablepower.com



Doosan Infracore
Portable Power



Mixed Sources
www.fsc.org