

BS 50-4, BS60-4, BS70-4

4-takt Stamper



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Viertaktstamper: Lange levensduur en laag olieverbrek.

Wacker Neuson's viertaktstampers worden gekenmerkt door uitstekende prestaties die voortdurend overtuigen. De hoge slagenergie, hoge slagfrequentie en lange voetslag gecombineerd met een snelle voorwaartse beweging zorgen voor uitstekende verdichtingsresultaten. Goed uitgedachte eigenschappen maken het gebruik van de viertaktstampers nog gebruiksvriendelijker, verlengen de levensduur en beperken onderhoud tot een minimum.

- Snelle start door een kleine pomp naar de carburateur
- Krachtige slag voor zware, cohesieve bodems
- Geïntegreerde bescherming tegen een te laag oliepeil met automatische uitschakeling wanneer de motor wordt gestart met een te laag oliepeil
- Het hoogwaardige luchtfilter zorgt voor een vrijwel stofvrije werking van de motor en driemaal langere vervangingsintervallen

BS 50-4, BS60-4, BS70-4 Technische gegevens

	BS50-4As	BS60-4As	BS70-4As
Bedrijfsgegevens			
Bedrijfsgewicht kg	65	72	80
Stampvoetgrootte (BxL) mm	280 x 340	280 x 340	280 x 340
L x B x H mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Slagaantal Max. 1/min	656	656	656
Slag op de stampervoet mm	61	65	73
Kracht van impact kN	16	18	20
Werkingsnelheid m/min	7,1	8,8	7
Vermogen per vierkante meter - Verdichting m ² /h	119	148	118
Motorgegevens			
Motor type	GXR 120	GXR 120	GXR 120
Motorfabrikant	Honda	Honda	Honda
Motor	Luchtgekoelde viertaktbenzinemotor met één cilinder	Luchtgekoelde viertaktbenzinemotor met één cilinder	Luchtgekoelde viertaktbenzinemotor met één cilinder
Cilinderinhoud cm ³	121	121	121
Nettovermogen (DIN ISO 3046-1) kW	2,7	2,7	2,7
bij toerental 1/min	4.100	4.100	4.100
Brandstofverbruik l/h	1	1	1
Brandstoftankinhoud l	2,9	2,9	2,9

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.