

VP-serie (10-20 kN) Eénrichtingstrilplaten



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Compact en beweeglijk - ideaal voor asfalt, tuinbouw en de aanleg van paden.

De trilplaten uit de VP-serie zijn zeer compacte machines. Deze zijn ideaal geschikt voor asfaltverdichting, grendelstenen en voor de verdichting van gemengde grondsoorten, zelfs op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

Gebruikelijke toepassingen zijn: de aanleg van paden en tuinen en landschapsarchitectuur.

De geoptimaliseerde combinatie van de speciaal ontworpen ondermaat en de handgreep zorgt ervoor dat de trilplaat gemakkelijk te manoeuvreren is.

- Perfecte verdichting van asfalt: De afgeronde randen van de ondermaat voorkomen dat ongewenste randen ontstaan wanneer het apparaat wordt gekeerd.
- Gemakkelijk verdichten van grond: De taps toelopende randen van de ondermaat bevorderen ter plaatse de verdichting.
- De solide constructie vermindert het onderhoud: De beschermde riemaandrijving voorkomt slijtage van de riem.
- Robuust hijssoog en robuuste handgrepen aan de ondermaat voor gemakkelijk transport.
- Alle modellen zijn beschikbaar met of zonder watertank.

De trilplaten uit de VP-serie kunnen gemakkelijk om stenen en putdeksels, alsook om trottoirs of bouwwerken heen worden gestuurd.

De wielenset (accessoire) zorgt ervoor dat de trilplaten uit de VP-serie gemakkelijk en zonder veel moeite naar de volgende werkplek in de bouwput vervoerd kunnen worden (met uitzondering van de VP1030 en de VP1135).

Hand-armtrillingen van minder dan 5 m/s^2 en de lage uitstoot van uitlaatgassen helpen de gebruiker te beschermen.

VP-serie (10-20 kN) Technische gegevens

| | VP1030A | VP1135 | VP1340A | VP1550A | VP2050A |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bedrijfsgegevens | | | | | |
| Bedrijfsgewicht kg | 50,8 | 64 | 84 | 93 | 101 |
| Centrifugale kracht kN | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 |
| Grondplaatgrootte (b x l) mm | 313 x 472 | 355 x 510 | 405 x 596 | 505 x 596 | 505 x 596 |
| Werkingsbreedte mm | 313 | 355 | 405 | 505 | 505 |
| Werkhoogte (vrije ruimte onder machine) mm | 471 | 471 | 639 | 642 | 642 |
| Frequentie Hz | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Voorloop m/min | 22 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| Vermogen per vierkante meter m ² /h | 419 | 575 | 600 | 750 | 750 |
| Motorgegevens | | | | | |
| Motortype | 4-takt benzinemotor | 4-takt benzinemotor | 4-takt benzinemotor | 4-takt benzinemotor | 4-takt benzinemotor |
| Motorfabrikant | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
| Motor | GX120 | GX120 | GX160 | GX160 | GX160 |
| Cilinderinhoud cm ³ | 118 | 118 | 163 | 163 | 163 |
| Motorvermogen (nominaal) kW | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| bij toerental 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Brandstofverbruik l/h | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Brandstoftankinhoud l | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

Alle trilplaten zijn verkrijgbaar met watertank (inhoud 9 l / 2,38 US gal; Bedrijfsgewicht + 8 kg)

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.